

CFORCE 1000 HO ABS



Odotettu uutuus CFORCE 1000 HO ABS saapuu Suomen jälleenmyyntiliikkeisiin maaliskuulla 2025. Tästä mönkijästä löytyvät kaikki herkut vaativalle käyttäjälle!

CFORCE 1000 HO ABS -versio on **80 km/h maksiminopeudelle rekisteröitävä** premium-mönkijä, josta löytyy sekä suorituskykyä että huikea määrä vakiovarusteita. Uudistuneen moottorin, vaihteiston ja variaattoriratkaisun parannukset lisäävät laitteen ajettavuutta ja leveämpi alusta vakautta.

ABS-järjestelmän lisäksi mönkijä on varustettu 8" MMI-mittaristolla ja oransseilla puskureilla. Täysin uudistetun V-Twin -moottorin teho on 86 hv. Muita parannuksia ovat vahvemmat sylinterinkannet, suuremmat imu- ja pakoventtiilit sekä nokka-akselit, jotka on kalibroitu maksimaalista suorituskykyä varten. Alustaa on levennetty, mikä on lisännyt mönkijän vakautta. Turvallisuutta on parannettu jarrutusjärjestelmän tehostuksella.

Vakiovarusteisiin kuuluvat kahvanlämmittimet, kevytmetalliset Beadlock-lukkovanteet ja ylelliset Pearl Texture -kuvioidut istuinpäälliset. Elektroninen takatasauspyörästön lukko helpottaa ajoa herkillä alustoilla. Kirkkaiden LED-ajovalojen ansiosta näkyvyys on hyvä huonossakin säässä.

HUOM! Puskurit eivät ole näkyvissä kuvissa, mutta ne sisältyvät hintaan.

- Tehokas 963 cc:n moottori
- ABS
- 63kw/86hv
- Kolme ajotilaa
- Säädetty ohjaustehostin, 3 EPS-tilaa
- EFI-polttoainejärjestelmä

- CV Tech -variaattori
- Elektroninen takatasauspyörästön lukko
- 820 kg vetokyky
- 305 mm maavara
- Etu- ja takapuskurit vakiona
- Kahvanlämmittimet vakiona
- Beadlock-vanteet vakiona
- Lokasuojien levikkeet
- 8" MMI-mittaristo
- Korkealaatuiset LED-ajovalot edessä ja takana
- E-tyyppi hyväksytty vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke
- Pitkä malli, joka voidaan rekisteröidä kahdelle
- 3 vuoden takuu ilman tunti- tai kilometrirajaa
- Tarvittava ajokortti B

Väri Zircon Black. Laitetta saatavilla jälleenmyyntiliikkeistämme 3/2025

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Moottorityyppi	V-Twin, 4-tahti, 8 ventt V-Twin, SOHC
Sylinteritilavuus	963
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytteinen
Läpimitta / iskun pituus	91.0 mm×74 mm
Puristussuhde	10.8:1
Enimmäisvääntömomentti	85 N•m/7500 rpm
Enimmäisteho	63 kW/86 hv
Polttoainejärjestelmä	EFI
Sytytysjärjestelmä	ECU
Voimansiirto	CVT

MITAT

Pit. x Lev. x Kork.	2445 x 1282 x 1465
Maavara	305 mm
Akseliväli	1480 mm

Omapaino	524 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Max kuorma	225 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Säiliön tilavuus	26 L

ALUSTA

Ohjaustehostin	Vakiovaruste
2WD/4WD	2WD/4WD/4WD lukko
Elektroninen takatasauspyörästön lukko	Vakiovaruste
Jarrut edessä/takana	Hydrauliset levyjarrut ABS
Jousitus	Kaksois A-tukivarret/keinugarret
Iskunvaimennus	Kaasuiskunvaimentimet
Renkaat etu/taka DXB-D (")	27×9-14/27×11-14
Vanteet	Beadlock
Mittaristo	MMI 8"
Värit	Zircon black