

CFORCE 625



CFORCE 625 -traktorimönkijä on täydellinen yhdistelmä väkevää voimaa ja modernia muotoilua. Uudistuneeseen 2024-malliin on lisätty vakiona ajamista helpottava sähkökaasu, elektroninen takatasauspyörästön lukko ja aito CFMOTO-tuulilasi, joka suojaa ajajaa kivien ja oksien kolhuilta.

Tekniikan Maailman traktorimönkijöiden vertailussa 17/2023 CFORCE 625 oli testimenestyjä neljällä tähdellä. Metsästys- ja kalastus -lehden vertailussa CFORCE 625 -traktorimönkijä nousi testin ykköseksi.

Ohjaustehostimen ja elektronisen takatasauspyörästön lukon ansiosta mönkijä kääntyy optimaalisesti kaikissa olosuhteissa. Lähtökohtaisesti mönkijän takaperä on jäykkä, eli kaksi rengasta vetää. Jos lukitulla takaperällä ajaa kaarrella ruohikolla tai hiekkapohjalla, voi sisärengas sortaa pintaa.

Sähköisellä takatasauspyörästön lukolla saadaan vapautettua toinen rengas, jolloin mönkijästä tulee yksivetoinen ja se ei vaurioita pehmeää pintaa. Herkempien alustojen suojaamisen lisäksi se on erittäin hyvä tiekäytössä. Etupyörän lukon voi laittaa päälle, jos jää kiinni ojanpohjaan. Silloin kaikki pyörät vetävät ja mönkijän on helpompi päästä ojasta pois.

- Tehokas 580 cc:n moottori
- Ohjaustehostin vakiona
- UUTTA! Sähkökaasu
- UUTTA! Elektroninen takatasauspyörästön lukko
- EFI-polttoainejärjestelmä
- CV Tech -variaattori
- E-tyyppihyväksytty vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke vakiona
- Mönkijään sisältyy CFMOTO-tuulilasi vakiona
- Lyhyt ja pitkä malli, jotka voidaan rekisteröidä kahdelle
- Saatavilla väreissä Velocity Grey ja Hunter Green (vain pitkä malli)
- 3 vuoden takuu ilman tunti- tai kilometrirajaa
- Tarvittava ajokortti A12

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Moottorityyppi	1 syl., 4-tahti, 4 ventt./syl.
Sylinteritilavuus	580
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytteinen
Läpimitta / iskun pituus	91.0 mm×89,2 mm
Puristussuhde	10.7:1
Enimmäisvääntömomentti	51 N•m/6000 rpm
Enimmäisteho	33 kW/45 hv
Polttoainejärjestelmä	EFI
Sytytysjärjestelmä	ECU
Voimansiirto	CVT
2WD/4WD	2WD/4WD

MITAT

Pituus x Leveys x Korkeus	2035/2235 x 1180 x 1220/1390
Istuimen korkeus	890 mm
Maavara	270 mm
Akseliväli	1280/1480 mm
Omapaino	470/475 kg (Sis. 75 kg kuljettajan painon)
Max kuorma	135/225 kg (Sis. 75 kg kuljettajan painon)
Säiliön tilavuus	18L

ALUSTA

Ohjaustehostin	Kyllä
Jarrut edessä/takana	Hydrauliset levyjarrut
Jousitus	Kaksois A-tukivarret
Iskunvaimennus	Öljyiskunvaimentimet
Renkaat etu/taka DXB-D (")	25×8-12/25×10-12
Pyörät	Alumiini
Mittaristo	TFT